

Drahtkörbe für „Steinmauer“

Drahtkörbe für „Steinmauer“

Die ideale Steinmauer für Haus und Garten.

Einfache Montage

- zum Einbetonieren in einem Stück oder mit angeschweißten innenliegenden Pfosten aus 3 mm starkem feuerverzinkten Stahl

Qualitativ hochwertig

- am Stück feuerverzinkt nach DIN ISO EN 1461
- in sich geschlossener, verschweißter und extrem stabiler Korb mit den Drahtstärken in den waagrechten Doppeldrähten von 8 mm und im senkrechten Stab von 6 mm Stärke
- keine weiteren Befestigungen oder Verstrebungen nach dem Einbetonieren notwendig

Optische Aufwertung


- harmonische Eingliederung in das Landschaftsbild - die Verbindung von Natur und Sicherheit
- der Akzent bei Haus und Garten

Sicherheit

- hohe Stabilität
- Sicht- und Windschutz (bis 2000 mm Höhe)

Kostensparend

- durch die optimierten Maße benötigen Sie erheblich weniger Steine



Ausführungen:

- Standard: Breite: ca. 1010 mm x Tiefe: ca. 262 mm
- Alternative: Breite: ca. 1100 mm x Tiefe: ca. 165 mm

Körbe OHNE angeschweißten Pfosten

Höhe ca.	Art.-Nr.	VE	Richtpreis in EURO
630 mm	252 620	1	126,—
830 mm	252 621	1	155,—
1030 mm	252 622	1	180,—
1230 mm	252 623	1	207,—
1430 mm	252 624	1	235,—
1630 mm	252 625	1	265,—
1830 mm	252 626	1	290,—
2030 mm	252 627	1	325,—

Körbe MIT angeschweißten Pfosten

Höhe ca.	Pfostenmaße ca. B x T x H in mm	Art.-Nr.	VE	Richtpreis in EURO
630 mm	80x40x590	252 628	1	171,—
830 mm	80x40x640	252 629	1	210,—
1030 mm	80x40x640	252 630	1	235,—
1230 mm	80x40x690	252 631	1	261,—
1430 mm	80x40x740	252 632	1	306,—
1630 mm	100x40x790	252 633	1	345,—
1830 mm	100x40x840	252 634	1	378,—
2030 mm	100x40x890	252 635	1	415,—

Abdeckung aus Schweißgitter, verzinkt

Mit geschlossenen Kanten

	Art.-Nr.	VE	Richtpreis in EURO
für Gabionen-Breite 262 und 165 mm	252 640	1	31,—

Befestigung der Abdeckung (Winkelverbinder)

	Art.-Nr.	VE	Richtpreis in EURO
2 St. je Gabione	252 641	1	20,—

Drahtkörbe für eine individuelle „Steinmauer“

unbauartikel · Draht- & Zaunbauartikel · Draht- & Zaunbauartikel · Draht- & Zaunbauartikel · Draht- & Zaunbauartikel · Draht- & Zaunbauartikel · Draht- & Zaunbauartikel · Draht- & Zaunbauartikel



Die „Steinmauer“ – individuelle Ausführung

Diese gestalten Sie einfach aus jeweils 2 Doppelstabmatten 8/8/6 mm in der gewünschten Höhe, sowie der serienmäßigen Längen von rd. 2500 mm, sowie mit mindestens zwei Profilrohrpfählen 120 x 40 mm, die mit beidseitigen Profilschienen an der Schmalseite versehen sind. Zusätzlich werden Abstandshalter für die Gittermatten benötigt, um die Stabilität zu gewährleisten. Somit erhalten Sie eine Steinmauer, mit ca. 120 mm Tiefe und einer Länge die Sie nach Wunsch gestalten können! Alle 2500 mm sind Pfosten nötig. Ab einer Höhe von 2000 mm wird ein Pfostenabstand von 1250 mm empfohlen, um die Fundamente möglichst klein zu halten!

BEISPIEL:

Zaunhöhe: 1230 mm

Zaunlänge: 5000 mm

Zauntiefe: 120 mm

4 x	Doppelstabmatte verzinkt 8/8/6 mm	á 69,— €	= 276,— €
3 x	Profilrohrpfahl 120 x 40 mm/3,0 mm und Länge 1800 mm	á 91,— €	= 273,— €
18 x Abstandshalter	á 8,15 €	= 146,70 €
SUMME 25 Teile			= 695,70 €

Abstandshalter für „Steinmauer“

bestehend aus:

- 1 Paar Gittermattenhalter, feuerverzinkt
- 1 Stück Schlossschraube M8 x 170 mm, Edelstahl
- 1 Stück Kontermutter M8, V2A
- 1 Stück Hutmutter M8, V2A

Für den Bau einer individuellen Steinmauer werden entsprechende Mengen an Abstandshalter benötigt:

Höhe	Länge	Anzahl der Abstandshalter
830 mm	2500 mm	6 Stück
1030 mm	2500 mm	6 Stück
1230 mm	2500 mm	9 Stück
1430 mm	2500 mm	9 Stück
1630 mm	2500 mm	9 Stück
1830 mm	2500 mm	9 Stück
2030 mm	2500 mm	12 Stück

Richtpreis in EURO
8,15



Profilrohrpfahl für „Steinmauer“

120 x 40 / 3,0 mm; mit beidseitiger Profilschiene für Doppelstabmatten Mit aufgesetzter Kunststoffkappe, U-Scheibe, Inbusschrauben und Schlüssel. Beschichtung: feuerverzinkt; Pfostenabstand: bis 1830 mm hoch = 2500 mm und ab 2030 mm hoch = 1250 mm.

Länge in mm	Zaunhöhe in mm	Auflageböcke Stück	Richtpreis in EURO
1400	830	6	73,—
1600	1030	8	83,—
1800	1230	8	91,—
2200	1430	10	108,—
2400	1630	10	117,—
2600	1830	12	130,—
2800	2030	12	137,—
3000	2230	14	149,—
3200	2430	14	160,—