



Wasserkessel, **drucklos**, 100 ml (links)

Emallierter Stahlblechzylinder (innen und außen) mit Schutzanode, inkl. Zweigriff-Mischarmatur verchromt und Brauseschlauch

Wasserkessel, **druckfest**, 100 ml (rechts)

innen emalliert – außen weiß lackiert mit Schutzanode
Zul. Betriebsüberdruck 6bar
ohne Sicherheitsventile und Manometer

Wasserkessel mit Armatur drucklos

1100 x 365 ø
18 kg
100 Ø mm Stutzen

Chiffre 5031600 471,-

Wasserkessel druckfest

1210 x 350 ø
18 kg
100 Ø mm Stutzen

Chiffre 5056200 835,-



Kohle-Badeofen KO

emallierter Stahlblechmantel
Schamotteausmauerung
Rundrost von außen rüttelbar
Farbe: schwarz

Kohle-Badeofen

425 x 380 ø
26 kg

Chiffre 5011700 174,-



Ölbadeofenuntersatz „perfekt“ (oben)

Brenner mit nahtlos tiefgezogener Brennerschale aus Stahl • Gehäuse schiefergrau emalliert • Tank lichtgrau

Ölbadeofenuntersatz „microcompact“ (unten)

Compact-Brenner mit Edelstahlmantel • Gehäuse weiß emalliert • Tank lichtgrau

perfekt ohne Tank

420 x 380 x 510 (H x B x T) • 20 kg
10,0 kW Heizleistung
0,25 / 0,9 Verbrauch Liter/h

Chiffre 5049800 771,-

perfekt mit Tank

420 x 380 x 510 (H x B x T) • 20 kg
10,0 kW Heizleistung
0,25 / 0,9 Verbrauch Liter/h

Chiffre 5051800 802,-

nicecompact ohne Tank

420 x 380 x 510 (H x B x T) • 20 kg
10,0 kW Heizleistung
0,25 / 0,9 Verbrauch Liter/h

Chiffre 5052500 814,-

nicecompact mit Tank

420 x 380 x 510 (H x B x T) • 20 kg
10,0 kW Heizleistung
0,25 / 0,9 Verbrauch Liter/h

Chiffre 5055300 856,-