



## WO 109

Gehäuse aus Stahlblech, Vorderseite und Abdeckung aus robustem Gusseisen, wobei der großvolumige Feuerraum zusätzlich hitzebeständig ausschamottiert ist. Durch die extrem breite Fülltüröffnung können auch längere Holzscheite bequem eingebracht werden.

### WO 109-6/A

709 x 444 x 367 (H x B x T)  
85 kg  
6,0 kW Heizleistung  
114 m<sup>3</sup> Raumheizvermögen  
120 ø mm Stützen  
564 mm H bis Unterkante Stützen  
250 x 320 mm Fülltüre H x B

Chiffre 6249003

382,- €

### WO 109-8/A

919 444 x 367 (H x B x T)  
112 kg  
8,0 kW Heizleistung  
180 m<sup>3</sup> Raumheizvermögen  
120 ø mm Stützen  
774 mm H bis Unterkante Stützen  
250 x 320 mm Fülltüre H x B

Chiffre 9325004

491,- €

### WO 109-6/FA Sichtfenster

709 x 444 x 367 (H x B x T)  
85 kg  
6,0 kW Heizleistung  
114 m<sup>3</sup> Raumheizvermögen  
120 ø mm Stützen  
564 mm H bis Unterkante Stützen  
250 x 320 mm Fülltüre H x B

Chiffre 6281007

425,- €

### WO 109-8/FA Sichtfenster

919 x 444 x 367 (H x B x T)  
112 kg  
8,0 kW Heizleistung  
180 m<sup>3</sup> Raumheizvermögen  
120 ø mm Stützen  
774 mm H bis Unterkante Stützen  
250 x 320 mm Fülltüre H x B

Chiffre 4378008

570,- €

## WO Calor

Der Korpus dieses Werkstattofens besteht vornehmlich aus robustem Gußeisen. Zusätzlich ist der Feuerraum hitzebeständig ausschamottiert. Erhältlich mit oder ohne Sichtfenster in der Feuerraumtür.



### WO Calor/A

914 x 342 x 355 (H x B x T)  
73 kg  
5,0 kW Heizleistung  
88 m<sup>3</sup> Raumheizvermögen  
120 ø mm Stützen  
722 mm H bis Unterkante Stützen  
190 x 280 mm Fülltüre H x B

Preis auf Anfrage

### WO Calor FA Sichtfenster

914 x 342 x 355 (H x B x T)  
73 kg  
5,0 kW Heizleistung  
88 m<sup>3</sup> Raumheizvermögen  
120 ø mm Stützen  
722 mm H bis Unterkante Stützen  
190 x 280 mm Fülltüre H x B

Preis auf Anfrage



## WO Calor Deluxe Speckstein

Mit seinen seitlichen Natursteinen bringt der Calor Deluxe Glanz in den Wohnraum. Das große Sichtfenster gibt den Blick auf das Feuer frei. Schwarzer Gusskorpus, doppelwandige Konstruktion und ausschamottierter Brennraum im Stecksystem garantieren Massivität und ideale Abbrandverhältnisse bei Scheitholz und Braunkohlebriketts

### WO Calor Deluxe Speckstein

914 x 342 x 360 (H x B x T)  
5,0 kW Heizleistung  
120 ø mm Stützen  
235 x 230 x 540 mm Feuerraum = Füllschacht

Chiffre 2319005

494,- €

### WO Calor Deluxe anthrazit\_metallic

1079 x 378 x 385 (H x B x T)  
5,0 kW Heizleistung  
120 ø mm Stützen  
235 x 230 x 320 mm Feuerraum = Füllschacht

Chiffre 7306001

474,- €

## Kamino 109 6A

979 x 542 x 350 (H x B x T)  
 6,0 kW Heizleistung  
 120 ø mm Stutzen  
 350 x 200 x 130 mm Feuerraum = Füllschacht  
 320 x 250 mm Fülltüröffnung  
 325°C Abgastemperatur am Abgasstutzen  
 300 mm Abstand zu brennbaren  
 Bauteilen hinten **Chiffre 2333004**  
 500 mm Abstand zu brennbaren Bauteilen seitlich **513,- €**

## Kamino 109 6A

Stabile Ausführung: Der Korpus besteht vornehmlich aus robustem Gusseisen. Zusätzlich ist der Feuerraum hitzebeständig ausschamottiert. Durch die breite Fülltüröffnung können auch größere Holzscheite bequem eingebracht werden. Saubere Verbrennung: WAMSLER-Werkstattöfen sind für die Brennstoffe Holz und Braunkohle geprüft. Je nach Brennstoffart und Betriebszustand kann Sekundärluft dosiert zugeführt werden. Unverbrannte Bestandteile werden damit sicher nachverbrannt und führen zu einer noch höheren Energieausnutzung. Dieser Vorgang bewirkt ebenfalls eine geringere Schadstoffbelastung der Umwelt.

**Der Kamino 109-6 F jetzt neu mit 6 kW Heizleistung.**



## WO 109 8 Bully

950 x 580 x 465 (H x B x T)  
 8,0 kW Heizleistung  
 120 ø mm Stutzen  
 350 x 200 x 550 mm Feuerraum = Füllschacht  
 320 x 250 mm Fülltüröffnung  
 360°C Abgastemperatur am Abgasstutzen  
 300 mm Abstand zu brennbaren  
 Bauteilen hinten **Chiffre 4483001**  
 500 mm Abstand zu brennbaren Bauteilen seitlich **744,- €**

## WO 109 8 Bully

Mit seiner farbigen Seitenverkleidung bringt der Bully Abwechslung ins schwarze Werkstattöfensortiment. Das knallige Rot harmoniert ideal mit dem massiven Gusskorpus unseres Bully. Schamottierter Brennraum, bewährtes Verbrennungssystem, ausgezeichnete Nachverbrennung, hoher Wirkungsgrad und große Fülltüröffnung überzeugen.



## Hüttenofen Etna

1176 x 600 x 481 (H x B x T)  
 9,0 kW Heizleistung  
 335°C Abgastemperatur am Abgasstutzen  
 200 mm Abstand zu  
 brennbaren Bauteilen hinten **Chiffre 5622001**  
 200 mm Abstand zu brennbaren Bauteilen seitlich **945,- €**

## Hüttenofen Etna

Der schwarz lackierte Hüttenofen wirkt durch das gegossene Hirschmotiv rustikal und nostalgisch. Stabile Ausführung: Der Korpus besteht vornehmlich aus robustem Gusseisen. Zusätzlich ist der Feuerraum hitzebeständig ausschamottiert. Durch die breite Fülltüröffnung können auch größere Holzscheite bequem eingebracht werden. Die große Sichtscheibe bietet einen fantastischen Blick auf das lodernde Flammenspiel. Saubere Verbrennung: WAMSLER-Werkstattöfen sind für die Brennstoffe Holz und Braunkohle geprüft. Je nach Brennstoffart und Betriebszustand kann Sekundärluft dosiert zugeführt werden. Unverbrannte Bestandteile werden damit sicher nachverbrannt und führen zu einer noch höheren Energieausnutzung. Dieser Vorgang bewirkt ebenfalls eine geringere Schadstoffbelastung der Umwelt.





## Warmluftofen Classic-I

**Verkleidung Stahlblech**

## Classic-II

**Verkleidung Stahllochblech**

Seit neuestem „Made in Germany“, mit Scheibenspülung, Aschekasten und regelbarer Sekundärluftzufuhr.

Die Sekundärluft wird durch einen Luftkanal an der Ofenrückseite entlang geführt, wodurch sie sich erwärmt und dann dem Feuer im hinteren Bereich der Brennkammer zugeführt wird. Auf diese Weise wird ein energie- und umwelttechnisch optimaler Verbrennungsvorgang erreicht.

**Typ 00 Classic-I** • 8,0 kW Heizleistung  
650 x 530 x 620 (H x B x T) • 66 kg  
ca. 100 m<sup>3</sup> Raumheizvermögen  
120 ø mm Stutzen • 420 mm H bis Unterkante Stutzen  
**Chiffre 71363004**  
1.894,- €

**Typ 01 Classic-I** • 11,0 kW Heizleistung  
680 x 630 x 710 (H x B x T) • 87 kg  
ca. 200 m<sup>3</sup> Raumheizvermögen  
120 ø mm Stutzen • 450 mm H bis Unterkante Stutzen  
**Chiffre 51936008**  
2.694,- €

**Typ 02 Classic-I** • 15,0 kW Heizleistung  
810 x 670 x 850 (H x B x T) • 122 kg  
ca. 400 m<sup>3</sup> Raumheizvermögen  
150 ø mm Stutzen • 545 mm H bis Unterkante Stutzen  
**Chiffre 92338004**  
3.255,- €

**Typ 00 Classic-II** • 8,0 kW Heizleistung  
650 x 530 x 620 (H x B x T) • 66 kg  
ca. 100 m<sup>3</sup> Raumheizvermögen  
120 ø mm Stutzen • 420 mm H bis Unterkante Stutzen  
**Chiffre 11491003**  
2.073,- €

**Typ 01 Classic-II** • 11,0 kW Heizleistung  
680 x 630 x 710 (H x B x T) • 87 kg  
ca. 200 m<sup>3</sup> Raumheizvermögen  
120 ø mm Stutzen • 450 mm H bis Unterkante Stutzen  
**Chiffre 52043001**  
2.844,- €

**Typ 02 Classic-II** • 15,0 kW Heizleistung  
810 x 670 x 850 (H x B x T) • 122 kg  
ca. 400 m<sup>3</sup> Raumheizvermögen  
150 ø mm Stutzen • 545 mm H bis Unterkante Stutzen  
**Chiffre 62481003**  
3.455,- €

## Warmluftofen Desgin-I

**Verkleidung  
Edelstahllochblech**



**Typ 00 Desgin-I**  
8,0 kW Heizleistung  
650 x 530 x 620 (H x B x T)  
66 kg  
ca. 100 m<sup>3</sup> Raumheizvermögen  
120 ø mm Stutzen  
480 mm H bis Unterkante Stutzen  
**Chiffre 21534008**  
2.133,- €

**Typ 01 Desgin-I**  
11,0 kW Heizleistung  
680 x 630 x 710 (H x B x T)  
87 kg  
ca. 200 m<sup>3</sup> Raumheizvermögen  
120 ø mm Stutzen  
510 mm H bis Unterkante Stutzen  
**Chiffre 62150006**  
2.994,- €

## Desgin-II

**Verkleidung Edelstahlblech**

**Dekor Flamme**

Kanadischer Stahlofen, vielseitig einsetzbar,  
Verkleidung Stahlblech schwarz lackiert,  
Griffgarnitur verchromt  
Feuertür mit Sichtfenster  
Abgasanschluß hinten



**Typ 00 Desgin-II**  
8,0 kW Heizleistung  
650 x 530 x 620 (H x B x T)  
66 kg  
ca. 100 m<sup>3</sup> Raumheizvermögen  
120 ø mm Stutzen  
480 mm H bis Unterkante Stutzen  
**Chiffre 41605003**  
2.233,- €

**Typ 01 Desgin-II**  
11,0 kW Heizleistung  
680 x 630 x 710 (H x B x T)  
87 kg  
ca. 200 m<sup>3</sup> Raumheizvermögen  
120 ø mm Stutzen  
510 mm H bis Unterkante Stutzen  
**Chiffre 72215007**  
3.084,- €

**Bullerjan**

## Industry / Holzwerkstattöfen

das Kraftpaket für  
große Räume,  
Werkstätten usw.

**Industry Typ 04 N+ZM**

900 x 800 x 1400 (H x B x T) • 315 kg  
30,0 kW Heizleistung • 160 Ø mm Stutzen

Preis auf Anfrage

**Industry Typ 05 N+ZM**

940 x 880 x 1530 (H x B x T) • 368 kg  
48,0 kW Heizleistung • 180 Ø mm Stutzen

Preis auf Anfrage



dot BASE HIGH CUBE / dot BASE LOW T / dot BASE HIGH T

Warmluftöfen für den Wohnbereich



Geschmiedet, um eine Legende zu werden...

Der Bullerjan dot unterschreitet die aktuellen  
Grenzwerte für Feinstaub ganze 63 Prozent

Ab Januar 2015 gelten strengeren Auflagen.  
Selbst dann unterschreitet er die neunten  
Grenzwerte noch um rund 30 Prozent.

Selbst bei den CO-Emissionen liegt der  
Bullerjan dot um 39 Prozent unter den vorge-  
schriebenen Grenzwerten.

Grundkörper gussgrau  
Frontscheibenring schwarz



910 mm Höhe mit Sockel (BASE HIGH CUBE)

920 mm Höhe mit Sockel (BASE LOW T)

1200 mm Höhe mit Sockel (BASE HIGH T)

Breite Ofen 670 mm x Breite Sockel 450 mm x Tiefe 660 mm  
198 kg

6,0 kW Heizleistung

150 Ø mm Stutzen

Feuerraum 306 x 228 x 374 mm (B x H x T)

Höhe Unterkante Stutzen 675 mm

**BASE HIGH CUBE**

Chiffre 23454008

4.800,- €

**BASE LOW T**

Chiffre 83525004

4.900,- €

**BASE HIGH T**

Chiffre 73592008

5.000,- €